Фронтальный погрузчик Komatsu SK714-5

Общая информация о погрузчике :
Погрузчик с бортовым поворотом Komatsu SK714-5 грузоподъемностью 0,6 т
Назначение:
для выполнения сравнительно небольших по объемам работ, преимущественно в стесненных условиях

Описание погрузчика и его уникальных характеристик

Безопасный и экологичный погрузчик SK714-5, созданный на основе передовых технологий, поможет улучшить окружающий нас мир.
Органы управления с сервоприводом для точного маневрирования машины
Система контроля нагрузки с закрытым центром (CLSS)фирмы Komatsu
Просторная комфортабельная откидывающаяся кабина
Новая патентованная прибоная панель фирмы Komatsu
Вариант исполнения Super Flow
Легкость и быстрота технического обслуживания

Технические характеристики Komatsu SK714-5

›› ***Основные характеристики***	
Полное название	Погрузчик с бортовым поворотом Komatsu SK714-5
Грузоподъёмность, кг	600
Общий вес, кг	2530
›› ***Двигатель***	
Модель двигателя	4D88E-1FD (2,19 л.)
Тип двигателя	дизельный
Число и расположение цилиндров	4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	34(46,2)
Расчётная частота вращения, об/мин	2800
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)	142 (при 1800 об/мин)
Диаметр цилиндра и ход поршня	88/99
Производитель двигателя (марка)	Komatsu
›› ***Топливная система***	
Максимальная скорость, км/ч	16
›› ***Размеры***	
Дорожный просвет, мм	210
Колесная (гусеничная) база, мм	950
Габаритные размеры, мм	3200x1520x1960
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм	2850

Максимальная высота с поднятым ковшом, мм	3630
›› ***Заправочные емкости***	
Топливный бак, л	53
Гидравлическая система, л.	38
›› ***Эксплуатационные характеристики***	
Высота выгрузки, мм	2140
Высота подъёма рабочего органа, мм	2620 (вилы)
›› ***Колёса***	
Шины	10-16.5 8PR
›› ***Ходовые характеристики***	
Наружный габаритный радиус поворота, мм	2100
Вид управления	сидя
›› ***Навесное оборудование***	
Вид рабочего органа	Ковш (Вилы)
Вместимость ковша, куб.м.	0,35
Ширина режущей кромки ковша, мм	1550
›› ***Другие характеристики***	
Вид шасси	Колёса