

Описание погрузчика и его характеристик

Минипогрузчик Lonking CDM 307 оснащен оригинальным двигателем Kubota мощностью 42 кВт. Содержание вредных веществ в выхлопных газах, соответствует экологическому стандарту ЕВРО III. Удобная панель управления и просторная кабина, с повышенным уровнем безопасности обеспечиваемой усиленной рамой ROPS/FOPS. Отличающаяся высокой надежностью немецкая гидравлическая система Bosch Rexroth. Для повышения эргономичности в минипогрузчиках реализовано двухпозиционное управление.

Технические характеристики Lonking CDM 307

>> Основные характеристики	
Полное название	Колесный минипогрузчик Lonking CDM 307
Грузоподъёмность, кг	752
Общий вес, кг	2700
Опрокидывающая нагрузка, кг	1504
>> Двигатель	
Модель двигателя	V2403-T
Тип двигателя	дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	42
Расчётная частота вращения, об/мин	2600
Производитель двигателя (марка)	Kubota
>> Топливная система	
Максимальная скорость, км/ч	11,5
>> Размеры	
Дорожный просвет, мм	210
Колесная (гусеничная) база, мм	1050
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм	2920
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм	790
Общая длина, мм	3340
>> Заправочные емкости	
Топливный бак, л	83
Гидробак, л.	65
>> Эксплуатационные характеристики	
Максимальная высота подъема, мм	3850
Высота выгрузки, мм	2180
>> Колёса	
Колея передних/ задних колес, мм	1240
>> Навесное оборудование	
Вид рабочего органа	ковш
Вместимость ковша, куб.м.	0,43
Ширина режущей кромки ковша, мм	1528