

Технические характеристики экскаватора R210 LC-7

Длина	9250 мм
Высота	2990 мм
Ширина	2990 мм
Оперативный вес	21700 кг
Двигатель Cummins B5,9-C (США)	150 л.с. / 1950 об./мин.
Объем двигателя	5880 см3
Аккумулятор	2 X 12v X 100AH
Стартер	Delco Remy (4,5 кВт)
Генератор	Delco Remy (24V-50A)
Скорость передвижения	3,5/5,5 км/час
Сила копания на рукояти	101 kN
Объем ковша	от 0,51 до 1,34 м3 (0,92 м3 стандартный)
Глубина копания (мах)	6740 мм
Сила копания на ковше	152 kN
Длина стрелы (моно)	2920 мм
Длина рукояти	5680 мм
Главный насос (KAWASAKI, Япония):	
Давление ходового контура	330 кг/см2
Давление рабочего контура	330кг/см2
Давление контура сервоуправления	35 кг/см2
Номинальный расход гидравлики	2x220л/мин
Скорость вращения поворотного мотора	12,6 об/мин
Расход топлива - номинальный	72,2 гр*л.с/час при 1500 об/мин
Заправочные емкости:	
топливный бак	340 л
гидравлический бак	190 л
гидравлическая система	190 л

Кабина выполнена из стали, может эксплуатироваться в любых метеорологических условиях, сертифицирована по международным стандартам ISO:

- Лобовое и ветровые окна выполнены из бесосколочного стекла, поэтому обеспечивается круговой обзор;
- Лобовое стекло оснащено широкой щеткой стеклоочистителя;
- Дверь изготовлена с блокировкой;
- В наличии ящик для инструмента;
- Есть пепельница.

Комплектация:

- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Компьютерная система управления мощностью двигателя:
- 4 режима работы
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система самодиагностики
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- Центральный пульт контроля параметров:
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасности.
- 3 фары
- Тахометр
- Кондиционер / отопитель
- Индикатор давления масла
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра.
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Расходные материалы на 1 ТО
- Сервисные инструменты

