

Погрузчик фронтальный ЗТМ-216



Рулевое управление

Гидравлическое рулевое управление со следящей обратной связью, давление 10Мпа, питание от насоса НШ-32. Минимальный радиус поворота-5 900 мм.

Тормозная система

Трехконтурная пневматическая тормозная система. Рабочие тормоза барабанного типа с двумя внутренними колодками. Стояночный тормоз с пневматическим приводом прямого действия

Возможна комплектация погрузчика: двигатели Д260.2,Cummins 6BT, Deutz TD226, джойстикое управление рабочих органов, коробка передач ZF Германия, установка

элементов гидропривода .

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Емкость ковша, м3 | 1,7-2,0 |
| Производительность, м3 /ч | 160-200 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 40 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10200 |
| Ширина ковша, мм | 2450 |
| Гидравлика | |
| Насос аксиально-поршневой | 310.3.112.04 |
| Давление в рабочем контуре, Мпа | 20 |
| Двигатель | |
| Модель | 60 - 102 |
| Тип | турбонадувной дизель |
| Мощность / число оборотов (л.с / об/мин) | 130 / 2000 |
| Запуск | электростартерный |
| Напряжение электросистемы, В | 24 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 165 |
| Трансмиссия | |
| Оба моста ведущие | |
| Число передач | вперед-4, назад-2 |
| Заправочные емкости | |
| Бак рабочей жидкости, л | 210 |
| Бак двигателя, топливный, л | 270 |
| Шины | 21,3-24,0 |
| Давление в шинах, МПа | 0,25 |